


Exio





FR Caractéristiques

- IP 66 (optique et appareillage)
- Joint Silicone + PE de ventilation
- IK 10 (Selon IEC - EN 62262)
- vasque en verre trempé
- Luminaire en fonderie d'aluminium haute pression
- Visserie Inox austénitique

EN Characteristics


- IP 66 (Optics and control gear)
- Silicone air seals+ venting gland
- IK 10 (According to IEC - EN 62262)
- bowl of tempered glass
- Luminaire made of high pressure die-cast aluminium
- Austenitic stainless steel screws

DE Eigenschaften

- IP 66 (Optik und Gerät)
- Silikondichtung + Lüftungsverschraubung
- IK 10 (Gemäß IEC - EN 62262)
- Schalen aus gehärtete Glas
- Leuchte aus Aluminiumdruckguss
- Austenitische Schrauben aus Edelstahl



Zhaga
compatible



1 Luminaire Exio 2
+ Mât cylindro-conique H = 5m.
Luminaire Exio 2 + Round conical pole
h=5m
Leuchte Exio 2 + konisch rund Mast h=5m

2 Luminaire Exio 2
+ Mât cylindro-conique H = 6m.
Luminaire Exio 2 + Round conical pole
h=6m
Leuchte Exio 2 + konisch rund Mast h=6m

3 Luminaire Exio 2 + Console C-863
simple/double + Mât cylindro-conique
H = 6m.
Luminaire Exio 2 + Bracket C-863 + Round
conical pole h=6m
Leuchte Exio 2 + Ausleger C-863 + konisch
rund Mast h=6m

4 Luminaire Exio 2 + Console KC
simple/double + Mât cylindro-conique
H = 6m.
Luminaire Exio 2 + Bracket KC + Round co-
nical pole h=6m
Leuchte Exio 2 + Ausleger KC + konisch
rund Mast h=6m





Exio 1

Exio 2



Modèles - Models - Modelle

Exio 2


- Fixation latérale ou top du luminaire sur Ø 49 à 60 mm (Ø 42 mm en option).

Lateral mounting or post-top mounting on Ø 49 to 60 mm (optional piece for Ø 42 mm).

System für Ausleger oder Mastkopf Ø 49 bis 60 mm (Ø 42 mm nach Anfrage).

- Scx = 0,083 m²

- Poids / Weight / Gewicht : 9,60 kg (48 leds version)



Exio 1


- Fixation latérale ou top du luminaire sur Ø 49 à 60 mm (Ø 42 mm en option).

Lateral mounting or post-top mounting on Ø 49 to 60 mm (optional piece for Ø 42 mm).

System für Ausleger oder Mastkopf Ø 49 bis 60 mm (Ø 42 mm nach Anfrage).

- Scx = 0,060m²

- Poids / Weight / Gewicht : 6,50 kg (32 leds version)



Luminaire	Exio 2 fixation latérale Ø 60 mm
Console	KC type C-010 S=1000 mm - incl. 10°
Mât	Cylindro-conique Ø 60 mm en top

Toutes les consoles ci-dessus existent en différentes saillies en version SIMPLE, DOUBLE, FEU ARRIERE et VERSION MURALE (nous consulter).

Equipements led - Led Equipments - Led Bestückung

Nombre de led / Durée de vie			Nombre de led Number of led Anzahl Led / Leuchte								Maintenance de flux Maintained luminous flux Lebensdauer Restlichtstrom
			16		32		48		64		
Courant / flux / puissance			3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	100 000 hrs Tq 25°C
			Courant Current Bestromung 350mA	Flux nominal* Nominal luminous flux Nominal Lichtstrom	Lm	2160	2320	4320	4640	6480	
Puissance lumineuse** Power consumption Systemleistung	W	19		37		53		72			
Courant Current Bestromung 500mA	Flux nominal* Nominal luminous flux Nominal Lichtstrom	Lm	3060	3290	6120	6580	9180	9870	12240	13160	93 %
	Puissance lumineuse** Power consumption Systemleistung	W	26		52		75		101		
Courant Current Bestromung 700mA	Flux nominal* Nominal luminous flux Nominal Lichtstrom	Lm	4020	4320	8040	8640	12060	12960	16080	17280	90 %
	Puissance lumineuse** Power consumption Systemleistung	W	37		73		106		143		
Modules led										Zhaga	
Compatibilité luminaire			EXIO 1 & 2	EXIO 1 & 2	EXIO 2 uniquement Only EXIO 2	EXIO 2 uniquement Only EXIO 2	EXIO 2 uniquement Only EXIO 2	EXIO 2 uniquement Only EXIO 2	EXIO 2 uniquement Only EXIO 2		

* Flux minimal à une température ambiante extérieure (Tq) de 25° C - Le flux peut légèrement différer en fonction du type de lentille sélectionné. Valeur de flux à ce jour.
Minimal flux for an external temperature (Tq) of 25° C. The flux output can be slightly different according to the kind of lenses. Indicated flux output is based on actual ROHL led integration.
Minimal Lichtstrom für LED-Modul bei Aussentemperatur (Tq) von 25° C. Je nach Linse kann der fluß leichte Änderung angeben.

** Puissance totale du luminaire (module(s) led + drivers + autres auxiliaires).
Total luminaire power consumption (Led module(s) + drivers + other electrical auxiliaries).
Systemleistung der Leuchte (LED-Modull + Treiber + weitere Hilfsmittel).

Recyclabilité - Recyclability - Recyclingfähigkeit

FR Taux de recyclabilité

Dans le respect de la directive DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, le luminaire EXIO atteint des objectifs de valorisation supérieurs à 97%. Nos conceptions produits privilégient des matériaux durables tels que le verre, l'aluminium et les fonderies d'aluminium, recyclables à l'infini.

EN Recyclability ratio

According to the guideline WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) directive regarding electric and electronic equipment waste, the luminaire EXIO reaches a recyclability ratio of 97%. Our product designs favour durable materials like glass, aluminium and die-cast aluminium, which may be recycled infinitely.

DE Recyclingfähigkeit

Unter Beachtung der Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) bezüglich von Abfällen elektrischer und elektronischer Güter erreicht die Leuchte EXIO Wiederverwertungsvorgaben von über 97%. Unsere Produktentwicklung bevorzugt dauerhafte, unbegrenzte recyclingfähige Werkstoffe wie Glas, Aluminium, Aluminiumdruckguss.

Pollution lumineuse

Le luminaire EXIO possède un ULOR (upward light output ratio) inférieur à 1 % conformément à la directive Eup.

Luminaire éligible au Certificat d'Economie d'Énergie.

Light pollution

The luminaire EXIO has an ULOR (upward light output ratio) lower than 1% in accordance with the Eup (Energy using Products) directive.

Lichtverschmutzung

Der Leuchte EXIO besitzt einen ULOR (upward light output ratio) unter 1% entsprechend der Richtlinie Eup. (Energy using Products).

Optiques led- Led Optics - Led Optiken

Tous les projets d'éclairage sont différents et requierent à ce titre un éclairage adapté. Dans ce cadre, nous avons développé des optiques qui permettent de répondre à toutes ces différentes caractéristiques.

All projects are different and require specific lights levels and distributions. We are able to provide dedicated and specific optics on our led engines to achieve your project needs.

Alle Projekte sind unterschiedlich und erfordern eine angepasste Beleuchtungslösung. In diesem Sinne haben wir eine Reihe von LED-Optik entwickelt die alle diese verschiedene Funktionen beantworten können.

Réf	Destination	Distribution	Applications
H1			Eclairage asymétrique de chaussées avec interdistance importante entre deux mâts. Asymmetric Light distribution for roadways with wide distance between two poles. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung von Strassen mit weiterem Abstand zwischen zwei Masten. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
R1			Eclairage routier de chaussées larges. Roadway light distribution for wide streets. Strassenbeleuchtung für breitere Fahrstrasse NB : Le cas d'application indiqué ci-dessus n'est pas exclusif. Cette optique peut être utilisée dans d'autres configurations d'éclairage. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
R2			Eclairage asymétrique de zones résidentielles où les luminaires sont installés à de faibles hauteurs. Asymmetric lighting of residential areas with low height installed luminaires. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung für Wohngebiet, mit niedrigen Lichtpunkthöhe. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
S1			Eclairage de pistes cyclables ou chaussées étroites. Cycle tracks and narrow roads. Geeignet für Radwege oder schmale Fahrstrasse. NB : Le cas d'application indiqué ci-dessus n'est pas exclusif. Cette optique peut être utilisée dans d'autres configurations d'éclairage. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
P1			Eclairage d'ambiance de type symétrique. Symetric light distribution. Symmetrische Lichtstärkeverteilung für verkehrsberuhigte Bereiche. NB : Le cas d'application indiqué ci-dessus n'est pas exclusif. Cette optique peut être utilisée dans d'autres configurations d'éclairage. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
A1			Eclairage asymétrique dirigé de type projecteur. Narrow asymmetric light distribution. Intensiv asymmetrische Lichtstärkeverteilung in der Art eines Scheinwerfer. NB : Le cas d'application indiqué ci-dessus n'est pas exclusif. Cette optique peut être utilisée dans d'autres configurations d'éclairage. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.
A2			Eclairage asymétrique large de type projecteur. Wide asymmetric light distribution. Breite asymmetrische Lichtstärkeverteilung in der Art eines Scheinwerfer. NB : Le cas d'application indiqué ci-dessus n'est pas exclusif. Cette optique peut être utilisée dans d'autres configurations d'éclairage. This optic is not dedicated to this application only. It can also be used for other configurations.

Maintenance - Wartung




Presse-étoupe de ventilation IP 67 pour régulation de la pression.
IP 67 venting gland.
IP 67 Ventil zur Regelung des Druck.




Ouverture / fermeture 100% sans outil pour une maintenance rapide et simple.
Maintenance 100% without tools (open / close).
Leuchte mit 100% werkzeugfreier Wartung (Öffnung / Schließung).




Modules LED 2x8 multifournisseurs au standard ZHAGA © book 15.
ZHAGA @ standard Led modules (book 15).
ZHAGA @ Standard Led Modul (Buch 15).



Châssis, capot et fixation en fonderie d'aluminium injecté haute pression.
Durable and recyclable material (die cast aluminium and glass).
Unterteil, Oberteil, und Befestigung aus Aluminiumdruckguss.



Emplacement pour interfaces ZHAGA © book 18 en partie haute du luminaire (Détecteur de luminosité, noeud de communication radio, etc...)
Communication and control reserved area that complies with ZHAGA @ (book 18) connectivity socket.
Einbau von Zhaga Standard-Schnittstellen für LED-Module - Buch 18 (Helligkeitssensor, Kommunikationsmodul, usw...)



Fixation universelle avec réglage de l'inclinaison par pas de 5°.
Universal mounting piece for side-entry or post-top mounting.
Universal verstellbar System in der Leuchte für Ausleger und Mastzöpf.

Visserie Inox austénitique
Austenitic stainless steel screws.
Austenitische Schrauben aus Edelstahl.



Platine appareillage débrochable sans outil avec driver led au format ZHAGA © book 13.
Removable led driver without tools.
Werkzeugloss herausnehmbahr Led driver.



Vitrage en verre trempé «extra blanc» bowl in «extra-clear» tempered glass.

Schalen aus «extra-klar» gehärtetes Glas.



Emplacement pour interfaces ZHAGA © book 18 en partie basse du luminaire (capteur de présence, etc...)
Reserved area that complies with ZHAGA @ (book 18) connectivity socket.
Einbau von Zhaga Standard-Schnittstellen für LED-Module - Buch 18 (Anwesenheitssensor, usw...)



Système de coupe-tout à l'ouverture.
Electrical disconnect (disconnection of the power supply).
Ausschalter beim öffnen der Leuchte.

smart drive[®]



www.rohl.com

OPEN / Plus de solutions

Le défi : une meilleure flexibilité, une efficacité en énergie et une réduction des coûts dans l'éclairage extérieur. Selon le type et l'ampleur de la tâche de contrôle, le ballast électronique peut fonctionner sur l'un des trois modes : en mode DALI, en mode StepDIM ou avec la fonction AstroDIM.

OPEN / More solutions

The challenge: better flexibility, energy efficiency and cost reduction for exterior lighting. Depending on the extent and the control tasks, the electronic ballast may function in one of the three following modes: in DALI mode, in StepDIM mode or with the AstroDIM function.

CONTROL / Plus d'ouverture

Chaque point lumineux peut être piloté en temps réel et à distance via CPL (Courant Porteur en Ligne) sur un site web. Ce système permet le suivi des consommations et des économies d'énergie, facilite et optimise les coûts de maintenance, la gestion de l'alimentation d'éléments additionnels (caméra, borne wifi...), et bien sûr l'allumage, l'extinction et la gradation de l'éclairage.

CONTROL / More openness

Each lighting point can be managed in real time in PLC (Power Line Communication) and from anywhere through a web site. The system allows consumption follow-up and energy savings, easier and optimized maintenance cost, management of additional elements (videocameras, wifi...) and switching on, off and dimming of lighting.

AUTO / Plus communicant

Les modules installés dans les coffrets de protection gèrent les temps et les niveaux de gradation. Communicants, il suffit de programmer l'un d'entre eux pour que, par courant porteur, l'ensemble des modules du même départ soient paramétrés à l'identique.

AUTO / More information


The modules installed in the protection box manage dimming periods and levels. They communicate among each other, and it is sufficient to program one of them for an identical setting of all modules of the same departure by power line carrier.

PILOT / Plus précis

L'installation permet la gradation indépendante de différents groupes d'éclairage. Les paramètres d'allumage, d'extinction, top de gradation en descente et montée sont gérés depuis une horloge astronomique dans l'armoire de commande afin d'être plus précis.

PILOT / More precision

The installation permits the dimming of different groups with independent control. The parameters of switching on and off, top of dimming for decreasing and increasing are controlled by an astronomic clock in the control cabinet, for more precision.



Notre engagement environnemental responsable

Le respect de l'environnement est pour ROHL® une ligne directrice fondamentale depuis la conception jusqu'au recyclage du produit.

Nous privilégions l'utilisation dans nos produits de matériaux aux faibles impacts environnementaux comme le verre ou l'aluminium en intégrant dès le début du projet un principe d'ECO-conception (chaque appareil est conçu pour faciliter son démantèlement et la récupération de ses différents matériaux en fin de vie).

Tous les produits ROHL® respectent la directive européenne 2002/95/CE RoHS et ne contiennent donc ni substances ni métaux dangereux.

ROHL® offre à ses clients une solution de collecte et de recyclage pour leurs produits usagés.

ROHL® devient adhérent fondateur de la filière de recyclage dédiée aux DEEE Pro et gérée par l'éco-organisme Réylum. Il finance ainsi la reprise des matériels électroniques de sécurité, d'éclairage et de régulation usagés de ses clients.

Soucieux de satisfaire ses obligations légales - et même d'aller au-delà - et de permettre à ses clients de remplir les leurs, ROHL® est ainsi l'un des premiers producteurs à offrir à ses clients une solution simple et gratuite de collecte pour leurs DEEE Pro, sans considération de date de mise sur le marché.

Un réseau de collecte de proximité est à leur disposition via des déchèteries professionnelles et certains grossistes. Les clients détenant d'importantes quantités de DEEE peuvent également bénéficier d'un enlèvement sur site directement par Réylum.

Ils reçoivent en retour tous les éléments de traçabilité nécessaires, avec l'assurance d'une élimination rigoureuse et conforme à la réglementation. Ces documents leur permettent par ailleurs de répondre aux appels d'offres les plus exigeants en matière de gestion des déchets (chantiers HQE par exemple).

Le recyclage des équipements électriques permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter tout risque de pollution.

Plus d'informations sur www.reylum.com

Notre environnement doit être préservé.

ROHL®, conscient de cet enjeu, s'est engagé dans une démarche d'amélioration de la performance environnementale. Nos objectifs environnementaux sont développés selon les axes suivants : gestion des déchets, maîtrise de l'énergie, conformité réglementaire de notre site.

Depuis 2004, nous sommes engagés dans une démarche d'amélioration continue de notre organisation, afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients. C'est ainsi que l'ensemble des services de ROHL® (commercial, bureau d'études, fabrication, achats, administratifs,...) intègrent au quotidien nos objectifs : maîtrise des délais, développement de nouveaux produits et prise en compte des nouvelles normes et réglementations applicables à notre secteur d'activité.

La société ROHL® a développé un système de gestion de l'éclairage intelligent qui permet des réductions importantes des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre.

Contrôler la lumière pour éclairer juste en fonction du lieu et de l'heure.

Maîtriser la consommation énergétique, c'est aussi préserver notre environnement urbain.

Veillez nous consulter pour plus de renseignements.

Tous les luminaires de la gamme ROHL® sont éligibles, en fonction de leurs utilisations, aux certificats d'économie d'énergie.

Our responsible environmental commitment Unsere verantwortliche ökologische Verpflichtung

The environmental protection is for ROHL® a fundamental guideline from luminaire design and conception to product recycling.

We favor the use in our products of low impacts environmental materials such as glass or aluminum following from the beginning of the project a principle of ECO-DESIGN (all components are designed to facilitate their dismantling and the recycling of the various materials at the end of their life.

All the product ROHL® respects the European directive 2002 / 95 / CE RoHS and does not contain thus either substances or dangerous metals.

ROHL® is offering to its French customers for now a solution for collection and recycling of their used products.

ROHL® becomes a founding member of the recycling branches, dedicated to WEEE Pro and managed by the eco-organism Réylum. In this way ROHL® finances the taking back from its customers of used lighting material.

In order to fulfill legal obligations - and even exceeding them - by these measures, permitting to its customers to fulfill their own obligations, ROHL® is one of the first manufacturers to offer to its customers a simple and free solution for the collection of their WEEE.

A local collection network is at their disposal, via the professional waste disposal sites and certain wholesalers.

In return they receive all necessary traceability documents, ensuring the rigorous disposal complying with regulations. By the way, these documents allow to tender for projects with high waste disposal requirements.

Recycling of electrical equipments allows preservation of natural resources and avoids any pollution risk.

Learn more at www.reylum.com

Our environment must be protected. ROHL®, aware of this stake, engages, since 2008, a continuous environmental performance improvement. Our environmental objectives, based on ISO 14001, are developed according to the following axes : waste management, energy control in innovative lighting systems, the conformity of our manufacturing and research sites.

Since 2004, we are committed in a continuous improvement approach of our organization, to meet our customers' highest expectations. In this way all ROHL® departments (commercial, engineering, manufacturing, purchases, administration staff...) integrate in their everyday objectives : deadlines control, new product development and new standards and regulations consideration applicable to our business sector.

ROHL® developed a lighting management system which allows important energy consumptions reductions as well as greenhouse gas emission.

Managing lighting energy consumption protects our urban environment.

Der Respekt vor der Umwelt ist für ROHL® eine Grundleitlinie vom Entwurf bis zum Recycling des Produktes.

Wir bevorzugen für unsere Produkte die Verwendung von Materialien mit geringer Umweltbelastungen (Glas und Aluminium) und integrieren den Grundsatz der Öko-Entwicklung von Beginn des Projektes. Jede Einheit ist für die einfache Demontage konzipiert und die Rückgewinnung seiner ursprünglichen Materialien gewährleistet.

Alle ROHL® Produkte erfüllen die EU-Richtlinie 2002/95/CE RoHS und enthalten daher keine gefährlichen Substanzen und Metalle.

ROHL® bietet seinen Kunden eine Lösung zur Sammlung und Recycling des gebrauchten Produktes an.

ROHL® ist Gründungsmitglied der Recyclingbranche die an den DEEE-Pro gewidmet ist und durch die Ökoorganisation Réylum verwaltet wird. Sie finanziert so die Rücknahme der gebrauchten Materialien.

Es ist wichtig für das Unternehmen die gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen - und darüber hinaus - seinen Kunden zu erlauben die seinen zu erfüllen. ROHL® gehört zu den ersten Herstellern, der seinen Kunden eine einfache und kostenlose Sammlungslösung für ihren DEEE-Pro anbietet.

Ein lokales Sammelnetzwerk steht Ihnen bei verschiedenen Recyclinghöfen und gewissen Großhändler zu Verfügung.

Réylum bietet für den Kunden, mit signifikanten Mengen an Elektro- und Elektronikaltgeräten, auch eine Vorortabholung an.

Sie erhalten im Gegenzug alle nachvollziehbaren Dokumente zur Umweltprüfung mit der Garantie zur Erfüllung strengster Vorschriften. Diese Dokumente ermöglichen ihnen auch, bei den anspruchsvollsten Ausschreibungen teilzunehmen.

Das Recycling von elektrischen Geräten hilft, natürliche Ressourcen zu schonen und die Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Weitere Information unter www.reylum.com.

Unsere Umwelt soll geschützt sein. Rohl, engagiert sich mehr in der Verbesserung der Umweltverträglichkeit. Unsere Umweltziele sind hauptsächlich folgende Bereiche: Abfallwirtschaft, Kontrolle des Energieverbrauchs, Übereinstimmung der Vorschriften unseres Betriebes.


Seit 2004 sind wir stetig bemüht Verbesserungen durchzuführen um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen. ROHL setzt sein Ziel täglich in allen Abteilungen (Verkauf, Entwicklung, Produktion, Einkauf, usw...) um: Kontrolle von Terminen, Entwicklung neuer Produkte, Integration von neuen Standards und Regelungen für unser Geschäft.

ROHL® entwickelt ein intelligentes Lichtmanagementsystem und ermöglicht eine signifikante Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen.

Das Licht prüfen, je nach Ort und Uhrzeit. Justlight-Beleuchtungsoptimierung.

Den energetischen Verbrauch zu überwachen um die Umwelt zu schützen.





1 rue de Bruxelles - BP 50048
F-67151 ERSTEIN CEDEX

TÉL. : +33 (0)3 90 29 90 70
FAX : +33 (0)3 90 29 90 71

www.rohl.com

